



LED仕様		
型名	AL-HBBNew Highbay	
定格電圧	AC85~265V	
周波数	50/60Hz	
消費電力	注1	
力率	0.95以上	
寸法	A	276mm
	B	241mm
	C	310mm
素材	①筐体	アルミニウム
	②発行面	強化プラスチック
質量	注2	
IPクラス	IP54	
使用環境温度	-40~+55°C	
点灯開始時間	0.5秒未満	
LED色温度	4000K or 5700K	
LED光束	注3	
発行角度	45度、120度	
寿命(25°C)	50,000時間	

注1: HBB06=60W,HBB08=80W,HBB10=100W,HBB13=130W,HBB15=150W,HBB18=180W

注2: HBB06=5.0Kg,HBB08=5.0Kg,HBB10=5.1Kg,HBB13=5.2Kg,HBB15=5.3Kg,HBB18=5.5Kg

注3: HBB06=5400lm,HBB08=7200lm,HBB10=9000lm,HBB13=11700lm,HBB15=13500lm,HBB18=16200lm

【フック取付時の注意事項】【リング型】

- ① 吊下げフックには50Kg以上の強度を持つチェーンまたはワイヤを使用してください。



吊下げフックはハイベイ本体にしっかりと固定してください
吊下げ後M4ネジを締付、チェーンが外れないようにしてください

【配線時の注意事項】

- ① 黄/緑:アース (必ずアースに接続してください)
② 青(N)、茶色(L)電力線に接続してください。

【安全上の注意事項】

- ① 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準に従って行ってください。
② 施工時は電線を挟まないように注意してください。

【使用上の注意事項】

- ① LED点灯時の周囲温度が+55°Cを超えた環境で連続使用した場合、寿命が短くなります。
② 温泉地など、腐食性ガスが発生する場所で使用する場合、特性、性能などに影響します。

型名: AL-HBBnew	品名: AOD Newハイベイ
承認	作成
高橋	三浦
図番: AOD-HBB	
株式会社AODジャパン	