



LED仕様		
型名	AL-HB10高効率(ハイベイ)	
定格電圧	AC85~265V	
周波数	50/60Hz	
LED電力	100W	
消費電力	110W(最大)	
力率	0.98以上	
寸法	A	90mm
	B	60mm
	C	180mm
	D	360mm
	E	160mm
素材	①筐体	アルミニウム
	②発行面	ガラスレンズ
質量	7.5Kg	
IPクラス	IP54	
使用環境温度	-40~+55°C	
点灯開始時間	0.5秒未満	
LED色温度	5700K	
LED光束	9000lm *	
シェード	アルミニウム(45度、120度)	
寿命(25°C)	50,000時間	

【フック取付時の注意事項】

- ① 吊下げフックには50Kg以上の強度を持つチェーンまたはワイヤを使用してください。



吊下げフックはハイベイ本体にしっかりと固定してください
吊下げ後M4ネジを締付、チェーンが外れないようにしてくださ

- ② シェードの取付

シェードをハイベイ本体にM4ネジでしっかりと固定してください
45度シェード：深さ 255mm 外径 φ420
120度シェード：深さ 155mm 外径 φ505



【配線時の注意事項】

- ① 黄/緑:アース (必ずアースに接続してください)
② 青(N)、茶色(L)電力線に接続してください。

【安全上の注意事項】

- ① 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準に従って行ってください。
② 施工時は電線を挟まないように注意してください。

【使用上の注意事項】

- ① LED点灯時の周囲温度が+55°Cを超えた環境で連続使用した場合、寿命が短くなります。
② 温泉地など、腐食性ガスが発生する場所で使用する場合、特性、性能などに影響します。

* 全光束はガラスレンズにより減る場合があります

型名: AL-HB10高効率	品名: AOD 100Wハイベイ
承認	作成
高橋	三浦
図番: AOD-HB10高効率	
株式会社AODジャパン	