



LED仕様		
型名	AL-I05	
定格電圧	AC100~200V	
周波数	50/60Hz	
LED電力	50W	
消費電力	55W(最大)	
力率	0.90以上	
寸法	A	248mm
	B	248mm
	C	241.5mm
	D	140mm
	E	168mm
素材	①筐体	アルミニウム
	②発行面	強化プラスチック
質量	5.7Kg	
IPクラス	IP64	
使用環境温度	-20~+45°C	
LED色温度	5700K	
LED光束	4000lm	
発光効率	80lm/W	
MTTF(25°C)	50,000時間	

【配線時の注意事項】

- ① 黄/緑:アース (必ずアースに接続してください)
- ② 青(N)、茶色(L)電力線に接続してください。

【安全上の注意事項】

- ① 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準に従って行ってください。
- ② 施工時は電線を挟まないように注意してください。
- ③ ブラケット・センターはM12ボルトを29Nmで締めつけてください。
- ④ 調整用ボルトM10(2本)を17Nmで締めつけてください。
- ⑤ LEDの角度は±70度で調整しブラケット固定用ボルトで固定してください。
- ⑥ 取り付ける梁、などの強度は事前に確認してください。

【使用上の注意事項】

- ① LED点灯時の周囲温度が+45°Cを超えた環境で連続使用した場合、寿命が短くなります。
- ② 温泉地など、腐食性ガスが発生する場所で使用する場合、特性、性能などに影響します。
- ③ 屋外特に雨水等が直接当たる環境では絶対に使用しないでください。
- ④ 10cm以内でラジオ、TVは使用しないでください。受信障害となります。

型名: AL-I05	品名: AOD 産業用LED
承認	作成
高橋	三浦
図番: AOD-I05	
株式会社AODジャパン	