



LED仕様	
型名	AL-I15
定格電圧	AC100~200V
周波数	50/60Hz
LED電力	150W
消費電力	155W(平均)
力率	0.90以上
素材	①筐体 アルミニウム ②発行面 強化プラスチック
質量	9.2Kg
IPクラス	IP64
使用環境温度	-20~+45°C
LED色温度	3500-6500K
LED光束	12000lm
発光効率	80lm/W
MTTF(25°C)	50,000時間

#### 【配線時の注意事項】

- ① 黄/緑:アース (必ずアースに接続してください)
- ② 青(N)、茶色(L) 電力線に接続してください。

#### 【安全上の注意事項】

- ① 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準に従って行ってください。
- ② 施工時は電線を挟まないように注意してください。
- ③ ブラケット・センターはM12ボルトを29Nmで締めつけてください。
- ④ 調整用ボルトM10(2本)を17Nmで締めつけてください。
- ⑤ LEDの角度は±70度で調整しブラケット固定用ボルトで固定してください。
- ⑥ 取り付け梁、などの強度は事前に確認してください。

#### 【使用上の注意事項】

- ① LED点灯時の周囲温度が+45°Cを超えた環境で連続使用した場合、寿命が短くなります。
- ② 温泉地など、腐食性ガスが発生する場所で使用する場合、特性、性能などに影響します。

型名: AL-I15	品名: AOD 産業用LED
承認	作成
高橋	三浦
	図番: AOD-I15
	株式会社AODジャパン