



LED仕様		
型名	AL-S20	
定格電圧	AC100V/200V	
周波数	50/60Hz	
LED電力	200W	
消費電力	220W(max)	
力率	0.90以上	
寸法	A	825mm
	B	360mm
	C	93mm
	D	内径φ63 (奥行120mm)
素材	①筐体	アルミニウム
	②発行面	強化プラスチック
質量	10.5Kg	
IPクラス	IP65	
使用環境温度	-20~+45°C	
点灯開始時間	0.5秒未満	
LED色温度	3500-6500K	
LED光束	18000lm	
発光効率	90lm/W以上	
MTTF(25°C)	50,000時間	

【ポール取付時の注意事項】

- ① ポールは先端外径φ60を使用して下さい。
- ② LEDのバランスに注意して、付属のボルトを六角レンチ(8mm)で確実に固定してください。
- ③ 発光面が上向きになる取付は絶対にしないでください。

【配線時の注意事項】

- ① 黄/緑:アース (必ずアースに接続してください)
- ② 青(N)、茶色(L)電力線に接続してください。
- ③ 接続する線材はAWG18相当品を使用して下さい。

【安全上の注意事項】

- ① 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準に従って行ってください。
- ② 施工時は電線を挟まないように注意してください。
- ③ ポール先端径がφ60未満のポール(アダプタ)は使用しないでください(落下の危険性があります)

【使用上の注意事項】

- ① LED点灯時の周囲温度が+45°Cを超えた環境で連続使用した場合、寿命が短くなります。
- ② 温泉地など、腐食性ガスが発生する場所で使用する場合、特性、性能などに影響します。
- ③ LEDから10cm以内でテレビ、ラジオを使用すると受信障害を起こすことがあります。

型名: AL-S20	品名: AOD LED街路灯
承認	作成
高橋	三浦
図番: AOD-S20	
株式会社AODジャパン	